



**PIPE & WELD ITALY**  
*worldwide industrial products*



## Accoppiatori rapidi per tubi



**Pipe & Weld Italy**

Via Mazzini, 61 – 20871 Vimercate (MB) – Italy Tel. +39 039 6260313

[www.pwitaly.com](http://www.pwitaly.com) - [sales@pwitaly.com](mailto:sales@pwitaly.com)

## Accoppiatore esterno meccanico a morsetto mod. BA



L'accoppiatore esterno a morsetto BA è l'accoppiatore ideato per una distribuzione omogenea degli sforzi sulla superficie del tubo. Infatti i punti di contatto sono disposti in modo equidistante l'uno dall'altro, per poter esercitare ciascuno la stessa pressione con una giusta regolazione delle viti di serraggio. Questo è valido per tutte le dimensioni del tubo nel range da 1 a 14 pollici.

Le viti di regolazione sono dotate di sfere in acciaio inox alle estremità in modo da evitare graffiature ai pezzi da saldare e corrosione.

La struttura, in fusione d'alluminio, permette di soddisfare le esigenze per tutte le dimensioni del tubo nel range da 27 a 355 mm (1-14") e con pareti di spessore fino a 15 mm.

L'accoppiatore BA può essere utilizzato nella saldatura di diversi tipi di materiali come acciaio al carbonio, acciaio inox, duplex, super duplex e titanio.

Con l'accoppiatore BA si può eseguire con facilità la saldatura tubo-tubo e tubo-raccordo.

Art.	Range (pollici)	Range (mm)	Peso (Kg)
C.BA125	1 – 2,5	27 – 64	0,75
C.BA26	2 – 6	60 – 168	2,60
C.BA614	6 – 14	168 – 355	7,50

**Pipe & Weld Italy**

Via Mazzini, 61 – 20871 Vimercate (MB) – Italy Tel. +39 039 6260313

[www.pwitaly.com](http://www.pwitaly.com) - [sales@pwitaly.com](mailto:sales@pwitaly.com)

## Accoppiatore esterno meccanico a morsetto mod. CM



Questo robusto accoppiatore a morsetto CM è stato progettato per l'accoppiamento tubo/tubo o tubo/raccordo. La sua struttura è in acciaio galvanizzato e assicura un rapido ed efficace serraggio.

L'estremità delle viti a farfalla sono a sfera in acciaio inox per eliminare scintillio e corrosione nei punti di contatto con il pezzo da saldare.

Questo accoppiatore è in acciaio forgiato, ciò fornisce sufficiente forza di serraggio per tubi di ogni diametro in range compresi tra i 26 e i 355 mm (1-14"). Sull'accoppiatore CM possono essere montati elementi in acciaio inox per consentire il suo utilizzo su tubi in acciaio inox, duplex e altri tipi di acciaio alto legati.

Art.	Range (pollici)	Range (mm)	Peso (kg)	Viti in acciaio
<b>C.CM13</b>	1-3	26-76	1,5	C.CS13
<b>C.CM25</b>	2-5	51-127	3,1	C.CS25
<b>C.CM47</b>	4-7	102-177	3,3	C.CS47
<b>C.CM59</b>	5-9	127-228	6,9	C.CS59
<b>C.CM1014</b>	10-14	254-355	8,8	C.CS1014

**Pipe & Weld Italy**

Via Mazzini, 61 – 20871 Vimercate (MB) – Italy Tel. +39 039 6260313

[www.pwitaly.com](http://www.pwitaly.com) - [sales@pwitaly.com](mailto:sales@pwitaly.com)



**PIPE & WELD ITALY**  
*worldwide industrial products*

03

**UN COLLABORATORE AFFIDABILE  
PER LE VOSTRE FORNITURE INDUSTRIALI**



***Pipe & Weld Italy***  
***Via Mazzini, 61***  
***20871 Vimercate (MB) – Italy***  
***Tel. +39 039 6260313 - sales@pwitaly.com***

***Pipe & Weld Italy***  
***Via Mazzini, 61 – 20871 Vimercate (MB) – Italy Tel. +39 039 6260313***  
***www.pwitaly.com - sales@pwitaly.com***